

imageRUNNER ADVANCE C3530i ES

COMPACTO MULTIFUNCIÓN A3 COLOR PARA GESTIONAR SUS FLUJOS DE DOCUMENTOS



Principales opciones de configuración



FINALIZADOR INTERNO K1 ES

- 2 bandejas, capacidad de 600 hojas
- Grapado en esquina o doble de hasta 50 hojas (80 g/m²)
- Es compatible con el grapado Eco de 4 hojas (80 g/m²) y el grapado bajo demanda de 40 hojas (80 g/m²)

Esta configuración se utiliza únicamente con fines ilustrativos. Para obtener una lista completa de las opciones y de la compatibilidad exacta, consulta el configurador de productos online.

Canon

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

imageRUNNER ADVANCE C3530i ES

UNIDAD PRINCIPAL		Funciones de impresión	
Tipo de equipo	Equipo multifunción láser en color	Sistema operativo	Tiempo de espera de suspensión de trabajo, acabado de subconjunto (solo PS), configuración de perfiles, impresión protegida, marca de agua, borde de página, encabezado/pie de página, diseño de página, impresión a doble cara, clasificación, impresión de folletos, agrupación, tamaños de papel/orientaciones mixtos, offset, impresión en transparencias, cubierta frontal/trasera, reducción de tóner, impresión de cartelería, impresión de trabajo retenido
Funciones principales	Impresión, copia, escaneo, envío, almacenamiento y fax opcional		
Velocidad de procesador	Procesador personalizado dual de Canon (compartido) de 1,75 GHz		
Panel de control	Panel táctil LCD en color TFT WSVGA de 10,1" (25,6 cm)	Especificaciones de copia	30 ppm (A4), 15 ppm (A3) Aprox. 5,9/8,2 segundos o menos
Memoria	Estándar: RAM de 3,0 GB		
Almacenamiento	Estándar: 320 GB		
Conexión de interfaz	RED Estándar: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n) OTROS Estándar: USB 2.0 (Host) x1, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (Dispositivo) x1	Velocidad de copia	
Capacidad de alimentación de papel (A4, 80 g/m²)	4 casetes de 550 hojas	Tiempo de salida de la primera copia (blanco y negro/color)	
	Bandeja multipropósito de 100 hojas	Resolución de copia	Lectura: 600 ppp x 600 ppp
	Estándar: 250 hojas	Copias múltiples	Hasta 999 copias
Capacidad de salida de papel (A4, 80 g/m²)	Con finalizador interno: 600 hojas	Exposición de copia	Automática o manual (9 niveles)
Funciones de acabado	Estándar: clasificado, grupo Con finalizador interno: clasificación, grupo, offset, grapado, grapado sin grapas, grapado bajo demanda	Aumento	Zoom variable: de 25 a 400 % (en incrementos del 1 %) Preajuste de reducción/ampliación: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Tipos de papel admitidos	Casete superior 1/2: Papel fino, papel normal, papel reciclado, papel en color, papel preperforado, papel grueso, papel Bond, transparencia, sobre	Funciones de copia básicas	Índices R/E preestablecidos por área, ajuste de papel, ajuste anterior, ajuste favorito, acabado, doble cara, ajuste de densidad, ajuste de exposición, selección del tipo original, modo de interrupción, Ajuste de confirmación/cancelación
	Casets inferiores 3/4: Papel fino, papel normal, papel reciclado, papel en color, papel preperforado, papel grueso, papel Bond, transparencia	Funciones especiales de copia	Libro a dos páginas, originales a dos caras, acabado, folleto, creación de trabajo, N en 1, añadir cubierta, insertar hojas, originales de tamaño diferente, ajuste de densidad, selección de texto original, hojas de cubierta de transparencia, numeración de páginas, numeración de conjunto de copia, nitidez, borrar marco, marca de agua segura, fecha de impresión, desplazamiento, encuadernación, impresión y comprobación, positivo/negativo, repetir imágenes, combinar bloques de trabajos, aviso de trabajo hecho, imagen espejo, imprimir en pestaña, almacenar en buzón de correo, superponer imagen, copiar en cascada, copiar tarjeta de identificación, detectar alimentador de varias hojas, original de tamaño libre
	Bandeja multipropósito: Papel fino, papel normal, papel reciclado, papel de color, papel preperforado, papel grueso, papel Bond, transparencia, etiquetas, sobres, papel vegetal, papel tratado		
Tamaños de papel admitidos	Casete 1: Tamaño estándar: A4, B5, A5R Sobres: N° 10 (COM10), ISO-C5, DL Tamaño personalizado: de 139,7 mm x 182 mm a 297 mm x 215,9 mm	ESPECIFICACIONES DE ESCANEO	Alimentador automático de documentos a doble cara
	Casette 2: Tamaño estándar: A4, A4R, A3, B4, B5, A5R Sobres: N° 10 (COM10), Monarch, DL Tamaño personalizado: de 139,7 mm x 182 mm a 304,8 mm x 457,2 mm	Tipo de estándar	Colour Network ScanGear2. Para TWAIN y WIA
	Casete 3/4: A4, A4R, A3, B4, B5, B5R, A5R, tamaño personalizado: de 139,7 mm x 182 mm a 304,8 mm x 457,2 mm	Especificaciones de escaneo desde el ordenador (Pull Scan)	Sistemas operativos compatibles: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2019/Server2022
Gramajes de papel admitidos	Casets: De 52 a 220 g/m²	Resolución de escaneo	100 x 100 ppp, 150 x 150 ppp, 200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 400 ppp, 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp
	Bandeja multipropósito: De 52 a 300 g/m²	Tamaños de papel admitidos	A4, A4R, A3, B4, B5, B5R, A5, A5R, B6
	Doble cara: De 52 a 220 g/m²	Pesos de soportes admitidos	Escaneado a una cara: de 38 a 128 g/m²/de 64 a 128 g/m² (BN/CL) Escaneado a doble cara: de 50 a 128 g/m²/de 64 a 128 g/m² (BN/CL)
Tiempo de calentamiento	Desde encendido: 34 s o menos¹ Desde modo de suspensión: 10 segundos o menos Modo de arranque rápido: 10 s o menos*	Método de escaneo	Función de envío: disponible Escaneado a dispositivo de memoria USB: disponible Escaneo a móviles o a dispositivos conectados a Internet: hay una gama de soluciones disponible para ofrecer escaneo a dispositivos móviles o a dispositivos conectados a Internet, según tus requisitos. Para obtener más información, ponte en contacto con tu representante de ventas de Canon Escaneo a servicios basados en la nube: hay una gama de soluciones disponible para ofrecer escaneo a servicios basados en la nube, según tus requisitos. Para obtener más información, contacta con tu representante de ventas de Canon. Escaneo desde el ordenador (Pull Scan): TWAIN/WIA disponible en todos los modelos
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	565 mm x 736 mm x 1,128 mm	Velocidad de escaneo (blanco y negro/color; A4)	Escaneo a una cara: 70 ipm (300 ppp) Escaneo a doble cara: 35 ipm (300 ppp) 100 hojas
Dimensiones de instalación (An. x Pr.)	978 mm x 1,117 mm (con la bandeja multifunción extendida)	Papel del alimentador de documentos	
Peso	Aprox. 92.2 kg incluido tóner	Capacidad (80 g/m²)	De doble cara a doble cara (automática)
ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN		Escaneo a doble cara	
Método de impresión	Impresión láser en color	ESPECIFICACIONES DE ENVÍO	
Velocidad de impresión (BN/CL)	30 ppm (A4), 15 ppm (A3)	Opcional/estándar	Estándar
Resolución de impresión	1200 ppp x 1200 ppp	Destino	Fax de correo electrónico/Internet (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, buzón de correo, fax Super G3 (opcional)
Lenguajes de descripción de páginas	UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript nivel 3 (Estándar)	Modo de color	Selección automática de color (A todo color, en escala de grises) Selección automática de color (A todo color/Blanco y negro) A todo color, escala de grises y blanco y negro LDAP (2000)/Local (1600)/Marcación abreviada (200)
Impresión a doble cara	Automática (estándar)	Libreta de direcciones/marcaciones rápidas	
Impresión directa	Tipos de archivos compatibles²: TIFF, JPEG, PDF, EPS y XPS	Resolución de envío	100 x 100 ppp, 150 x 150 ppp, 200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 400 ppp, 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp
Impresión móvil y desde la nube	Existe una gama de soluciones basadas en software y MEAP para posibilitar la impresión desde dispositivos móviles o dispositivos conectados a Internet, y servicios basados en la nube, dependiendo de los requisitos. Para obtener más información, ponte en contacto con tu representante de ventas de Canon		
Fuentes	Fuentes PCL: 93 Roman, 10 fuentes de mapa de bits, 2 fuentes OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* (japonés, coreano, chino simplificado y tradicional), fuentes de códigos de barras**		
	Fuentes PS: 136 Roman		
	*Requiere CONJUNTO DE FUENTES INTERNACIONALES PCL A1 opcional **Requiere KIT DE IMPRESIÓN DE CÓDIGO DE BARRAS D1 opcional		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

imageRUNNER ADVANCE C3530i ES

Protocolo de comunicaciones	Archivo: FTP, SMB v3.0, WebDAV Correo electrónico/Fax por Internet: SMTP, POP3, fax por Internet (Simple, Completa)
Formato de archivo	Estándar: TIFF, JPEG, PDF (compacto, función de búsqueda, aplicar directiva, optimizar para web, PDF A/1-b, cifrado), XPS (compacto, función de búsqueda), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (firma digital) Opcional: PDF (Trace&Smooth)
Funciones de envío universal	Selección de tipo original, original de dos caras, libro a dos páginas, originales de diferente tamaño, ajuste de densidad, nitidez, relación de copia, borrar marco, creación de trabajo, nombre del remitente (TTI), Selección de línea, envío directo, envío retrasado, vista previa, sello de finalización, aviso de trabajo hecho, nombre de archivo, asunto/mensaje, responder a, prioridad de e-mail, informe TX, orientación de contenido original, omitir originales en blanco, detectar alimentación de alimentador de hojas múltiples.
ESPECIFICACIONES DE FAX	
Opcional/estándar	Opcional
Número máximo de líneas de conexión	2
Velocidad del módem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Resolución	400 x 400 ppp, 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp
Tamaño de envío/grabación	A5* y A5R* a A3 *Se envía como A4
Memoria del FAX	Hasta 30 000 páginas
Marcaciones rápidas	Máx. 200
Destinos/marcaciones de grupos	Máx. 199 marcaciones
Difusión secuencial	Máx. 256 direcciones
Copia de seguridad de memoria	Sí
Funciones de fax	Selección de tipo original, original de dos caras, libro a dos páginas, originales de diferente tamaño, densidad para escaneo, nitidez, relación de copia, borrar marco, creación de trabajo, especificar nombre del remitente (al enviar fax), nombre de emisor (TTI), selección de línea telefónica (al enviar fax), envío directo, envío retrasado, vista previa, sello de finalización, aviso de trabajo hecho, informe TX, detección de alimentación de varias hojas.
ESPECIFICACIONES DE ALMACENAMIENTO	
Buzón de correo	100 buzones de entrada de usuario, 1 buzón RX en memoria, 50 buzones de fax confidencial Máximo 30 000 páginas almacenadas
Espacio avanzado	Protocolo de comunicación: SMB o WebDAV PC cliente compatibles: Windows (Windows Vista/7/8/8.1/10) Conexiones simultáneas (máx.): SMB: 64, WebDAV: 3 (sesiones activas)
disponible para espacio avanzado	Aprox. 16 GB (disco duro estándar)
Funciones de espacio avanzadas	Desactivar espacio avanzado, filtro de almacenamiento, autenticación de inicio de sesión de espacio avanzado, función de búsqueda, función de ordenación, imprimir archivo PDF con contraseña, Soporte de Administrador de auditoría segura imageWARE
Soporte de memoria	Estándar: memoria USB
ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD	
Autenticación y control de acceso	Estándar: administrador de inicio de sesión universal (inicio de sesión a nivel de dispositivo y función), autenticación de usuario, autenticación de ID de departamento, sistema de gestión de acceso Opcional: impresión segura My Print Anywhere* *Requiere uniFLOW Online/uniFLOW
Datos	Estándar: módulo de plataforma segura (TPM), bloqueo con contraseña de disco duro, borrado de unidad de disco duro, protección con contraseña de correo, cifrado de unidad de disco duro (FIPS140-2 validado), certificado Common Criteria (DIN ISO 15408)
Seguridad de los documentos	Estándar: impresión segura, integración de Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, PDF cifrado, impresión segura cifrada, firma de dispositivo, marcas de agua seguras Opcional: firma de usuario
Seguridad de red	Estándar: filtrado de direcciones IP/MAC, IPSEC, comunicación cifrada TLS, SNMP v3.0, IEEE 802.1X, IPv6, autenticación SMTP, autenticación POP antes de SMTP
Gestión y auditoría de dispositivos	Contraseña del administrador, certificado digital y gestión de claves, registro de auditoría, registro de datos de imagen, configuración de política de seguridad

ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES	
Entorno operativo	Temperatura: de 10 a 30 °C (de 50 a 86 °F) Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa (sin condensación) 220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz), 4 Amp
Fuente de alimentación	
Consumo eléctrico	Máximo: aprox. 1,5 kW Imprimiendo: aprox. 435,7 Wh o menos ³ En espera: aprox. 41,2 Wh Modo de suspensión: aprox. 0,8 W ⁴ Complemento desactivado: aprox. 0,2 W ³ Clasificación de consumo eléctrico típico (TEC) ⁵ : 0,35 kWh
Niveles de ruido (blanco y negro/color)	Para obtener información detallada relativa a la normativa Erp: Lot 6/26, visita: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/ Nivel de ruido (LwAd) ⁶ Activo (blanco y negro): 64,2 dB o menos ³ , activo (color): 64,3 dB o menos ³ , en espera: 27 dB o menos ⁷
GESTIÓN DE SOFTWARE E IMPRESIÓN	
Seguimiento y generación de informes	Universal Login Manager (ULM): gestione sus gastos fácilmente con la función integrada de generación de informes para identificar y controlar los costes por usuario y dispositivo. iW Management Console: Software basado en servidor para la administración centralizada de una flota de dispositivos (incluida la supervisión de consumibles, la supervisión de estado y alertas, la distribución de libretas de direcciones, los ajustes de configuración, las aplicaciones de firmware y MEAP, la captura y la generación de informes, y la administración de controladores y recursos). eMaintenance: Es compatible con servicios de eMaintenance a través de RDS integrado (permite la captura de lecturas, la administración automática de consumibles, el diagnóstico remoto y la elaboración de informes para que los proveedores de servicios puedan ofrecer un mantenimiento eficaz, rápido y proactivo). Sistema de envío de contenidos: Permite la distribución remota de firmware, opciones de infrarrojos y aplicaciones MEAP. Además, cuenta con una interfaz de usuario remoto (RUI) y una interfaz basada en web para cada dispositivo a fin de facilitar la administración y el control remotos de dispositivos. Network ScanGear: Controlador de escáner compatible con TWAIN que permite a los ordenadores de una red usar la función de escaneo desde el ordenador (Pull Scan) del dispositivo.
Herramientas de gestión remota	Herramienta de configuración del driver de Canon MEAP (plataforma de aplicaciones multifuncional integrada) Opcional: Therefore™, Kofax Power PDF Advanced
Software de escaneo	
Herramientas de optimización	
Plataforma	
Publicación de documentos	
CONSUMIBLES	
Cartuchos de tóner	
Tóner (rendimiento estimado con 6 % de cobertura)	TÓNER C-EXV 49 BK/C/M/Y TÓNER C-EXV 49 BK: 36 000 páginas TÓNER C-EXV 49 C/M/Y: 19 000 páginas
OPCIONES DE SALIDA	
FINALIZADOR INTERNO	Nombre: FINALIZADOR INTERNO K1 ES Número de bandejas: 2 Capacidad de la bandeja A (superior): 100 hojas A4, B5, A5, A5R; 50 hojas A3, B4, A4R, B5R, SRA3 Capacidad de la bandeja B (inferior): 500 hojas A4, B5, A5, A5R; 250 hojas A3, B4, A4R, B5R, SRA3 Gramaje del papel: de 52 a 300 g/m ² Posición de grapado: esquina, doble Capacidad de grapadora: grapado en esquina o doble grapa: A4/B5: 50 hojas (de 52 a 90 g/m ²) A3/B4/A4R: 30 hojas (de 52 a 90 g/m ²) Ecograpado: A3/B4/B5/A4: 5 hojas (de 52 a 64 g/m ²) 4 hojas (de 65 a 81,4 g/m ²) 3 hojas (de 81,5 a 105 g/m ²) Grapa bajo demanda: 40 hojas (80 g/m ²) Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 604 mm x 525 mm x 188 mm *Con la bandeja extendida. Peso: aprox. 8 kg



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

imageRUNNER ADVANCE C3530i ES

OPCIONES DEL SISTEMA Y EL CONTROLADOR

Accesorios de impresión

CONJUNTO DE FUENTES INTERNACIONALES PLC A1: añade compatibilidad con PCL para Andale Mono WT J/K/S/T (japonés/coreano/chino simplificado/chino tradicional).

Opciones de envío

CONJUNTO DE FIRMA DIGITAL DE USUARIO DE ENVÍO UNIVERSAL C1: garantiza la autenticidad de un PDF/XPS identificando al usuario que envió el documento mediante una firma digital visible y/o invisible.

Impresión de código de barras

KIT UNIVERSAL PDF SEND TRACE & SMOOTH-A1: permite que el dispositivo cree y envíe PDF Trace & Smooth.

Impresión directa

KIT DE IMPRESIÓN DE CÓDIGOS DE BARRAS D1: permite imprimir códigos de barras 1D y 2D en la salida mediante la tecnología Jet Caps.

Accesorios para fax

PLACA DE FAX SUPER G3 AU1 ES: añade la funcionalidad de fax.
KIT DE FAX REMOTO A1: permite al dispositivo enviar y recibir faxes de otro dispositivo conectado con una tarjeta de fax.

OTRAS OPCIONES

Cartucho de unidad de grapado

GRAPA PSI: para grapado (2 x 5000 uds.)

Notas:

- ^[1] Lapso de tiempo entre el encendido del dispositivo y la activación de la tecla de inicio. Modo de encendido rápido activado.
- ^[2] Solo es compatible con la impresión PDF desde páginas web.
- ^[3] Datos tomados de las notas del usuario de certificación Blue Angel.
- ^[4] El modo de reposo de 0,8 W no está disponible en todas las circunstancias debido a determinados ajustes.
- ^[5] Según la versión 3.0 de Energy Star.
- ^[6] Emisión de ruido declarada de acuerdo con ISO 7779.
- ^[7] Datos tomados de la declaración ECO.

Software y soluciones



Certificaciones y compatibilidad



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon.es

Spanish edition
© Canon Europa N.V., 2024