



Serie i-SENSYS X 1440P

DISPOSITIVOS DE ALTA VELOCIDAD TOTALMENTE SEGUROS QUE OFRECEN IMPRESIONES DE GRAN CALIDAD

Impresoras láser A4 en blanco y negro compactas y seguras para complementar soluciones de impresión en entornos de oficina más grandes



CONECTIVIDAD



SEGURIDAD



SOSTENIBILIDAD



PRODUCTIVIDAD



CONTROL Y
MANTENIMIENTO



DISEÑO COMPACTO

Canon

Serie i-SENSYS X 1440P



CONECTIVIDAD

Impresión desde dispositivos móviles en cualquier lugar
Control y configuración remotos del dispositivo a través de la aplicación Canon PRINT Business
Conéctate a la nube directamente desde el dispositivo para acceder a soluciones de almacenamiento sencillas o a través de uniFLOW
Online de Canon para disponer de flujos de trabajo de impresión segura*



SEGURIDAD

La autenticación de usuario integrada protege el acceso al dispositivo para únicamente las personas autorizadas
La impresión segura cifrada bloquea los datos de los documentos en tránsito
La verificación inicial del sistema con recuperación automática mejora la integridad del dispositivo
Disfruta del protocolo de seguridad de red más reciente compatible con TLS 1.3



SOSTENIBILIDAD

El bajo consumo de energía reduce los costes de funcionamiento
El modo de suspensión y el innovador tóner de punto de fusión bajo reducen aún más el consumo de energía
La impresión automática a doble cara reduce el uso de papel



PRODUCTIVIDAD

Altas velocidades de impresión a 40 ppm (A4)
Control intuitivo con pantalla LCD de 5 líneas o pantalla táctil en color de 5"
Impresión a doble cara como estándar
Capacidad de entrada de papel de hasta 900 hojas



CONTROL Y MANTENIMIENTO

Control centralizado de la flota mediante opciones de software basadas en la nube y en servidor
Soluciones de gestión de usuarios flexibles para administradores de negocios y departamentos de TI
Acceso remoto a las funciones de control del dispositivo
Tiempo de inactividad reducido gracias a la herramienta de estado del tóner



DISEÑO COMPACTO

Tamaño y peso reducidos, ideales para cualquier entorno de oficina
Posibilidad de añadir casetes adicionales para una mayor capacidad de papel sin comprometer el tamaño del dispositivo
Cartucho de tóner compacto todo en uno

*Solo en el modelo 1440P

DATOS DE INTERÉS

i-SENSYS X 1440P

Pantalla táctil LCD TFT de 5"/12,7 cm
Velocidad de impresión: 40 ppm (A4)
Resolución de impresión: hasta 1200 x 1200 ppp
Impresión a doble cara automática
Compatibilidad con uniFLOW
Imprime directamente desde la nube (Dropbox, Google Drive, OneDrive)
Conectividad de red, USB, Wi-Fi y **código QR**
Capacidad de papel máx.: 900 hojas

i-SENSYS X 1440Pr

Pantalla LCD de 5 líneas
Velocidad de impresión: 40 ppm (A4)
Resolución de impresión: hasta 1200 x 1200 ppp
Impresión a doble cara automática
Conectividad de red Wi-Fi y USB
Capacidad de papel máx.: 900 hojas

SOLUCIONES A MEDIDA PARA CADA TRABAJO



Los servicios de transformación digital (DTS) de Canon reúnen nuestros hardware y software líderes en un ecosistema de tecnología integrado, diseñado para ayudarte en tu proceso de transformación. Esta oferta combina los servicios de impresión gestionados y las soluciones de colaboración en el espacio de trabajo para ayudarte a obtener transparencia y control sobre todo el ciclo de vida de los documentos.

Canon

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie i-SENSYS X 1440P

MOTOR DE IMPRESORA		Panel de control	i-SENSYS X 1440P: pantalla LCD táctil en color de 12,7 cm i-SENSYS X 1440Pr: LCD de 5 líneas, LED de 3 líneas (trabajo, error, ahorro de energía), botones, teclado numérico de 10 teclas
Velocidad de impresión	A una cara: hasta 40 ppm (A4) hasta 65,4 ppm (A5 horizontal) A doble cara: hasta 33,6 ipm (A4) Impresión láser en blanco y negro	CONTROLADOR	
Método de impresión	Hasta 1200 x 1200 ppp	Velocidad de procesador	1200 MHz
Resolución de impresión	Aprox. 14 segundos o menos desde el encendido	Memoria	1 GB
Tiempo de calentamiento	Aprox. 5,0 segundos o menos	Almacenamiento	eMMC de 4 GB
Tiempo de salida de la primera página		Lenguajes de impresión	UFR II, PCL 5e ⁵ , PCL6, Adobe® PostScript3
Volumen de impresión mensual recomendado	750 - 4000 páginas al mes	Fuentes	93 fuentes PCL, 136 fuentes PS
Ciclo de trabajo	80 000 páginas	Interfaz y conectividad	USB 2.0 de alta velocidad, 10BASE-T/ 100BASE-TX/1000Base-T, Conexión inalámbrica 802.11b/g/n, Wireless Direct
Márgenes de impresión	Superior, inferior, izquierda y derecha: 5 mm	Protocolo de red	Impresión: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
Características de impresión avanzadas	i-SENSYS X 1440P: Impresión segura cifrada Impresión segura Impresión desde dispositivo de memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Impresión desde la nube ¹ : uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive y OneDrive (PDF/JPEG) Impresión de código de barras ² iOS: AirPrint, aplicación Canon PRINT Business Android: certificación Mopria, complemento Canon Print Service, aplicación Canon PRINT Business Universal Print de Microsoft i-SENSYS X 1440Pr: Impresión segura cifrada Impresión segura Impresión desde dispositivo de memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Impresión de código de barras ² iOS: AirPrint, aplicación Canon PRINT Business Android: certificación Mopria, complemento Canon Print Service, aplicación Canon PRINT Business Universal Print de Microsoft	Gestión de software e impresión	Gestión: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Seguridad: TLS1.3, IPsec, filtrado de direcciones IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Seguridad (inalámbrica): Modo infraestructura: WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Modo de punto de acceso: WPA2-PSK (AES) i-SENSYS X 1440P: Interfaz de usuario remoto (RUI) Software de control remoto Gestión por ID de departamento Herramienta de estado del tóner iW Enterprise Management Console: software basado en servidor para la gestión centralizada de una flota de dispositivos eMaintenance: RDS integrado que permite realizar servicios de eMaintenance como captura de lecturas, gestión automática de consumibles y diagnóstico remoto Compatibilidad con Universal Log-in Manager, uniFLOW Online, uniFLOW Online Express, uniFLOW, biblioteca de aplicaciones i-SENSYS X 1440Pr: Interfaz de usuario remoto (RUI) Gestión por ID de departamento Herramienta de estado del tóner iW Enterprise Management Console: software basado en servidor para la gestión centralizada de una flota de dispositivos eMaintenance: RDS integrado que permite realizar servicios de eMaintenance como captura de lecturas, gestión automática de consumibles y diagnóstico remoto
GESTIÓN DE SOPORTES		Sistemas operativos compatibles	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012 Mac OS X versión 10.13 o superior Linux ⁶
Entrada de papel (estándar)	Casete de 250 hojas Bandeja multipropósito de 100 hojas	CONSUMIBLES	
Entrada de papel (opcional)	Casete de 550 hojas	Cartuchos todo en uno	Tóner T13 (10 600 páginas ⁷)
Capacidad máxima de entrada de papel	900 hojas	ACCESORIOS/OPCIONES	
Salida de papel	150 hojas	Elementos	i-SENSYS X 1440P: Módulo de alimentación de casete - AH1 MiCard Multi (lector de tarjeta de identificación con RFID o tarjetas magnéticas con uniFLOW) MiCard Plus (lector de tarjetas de identificación con RFID o tarjetas magnéticas con uniFLOW) Kit de complemento MiCard B1 Kit de impresión de código de barras E1E i-SENSYS X 1440Pr: Módulo de alimentación de casete - AH1 Kit de impresión de código de barras E1E
Tipos de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino, Etiqueta, Postal, Sobre		
Tamaños de papel	Casete (estándar y opcional): A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K, Tamaños personalizados: mín. 105 x 148 mm; máx. 216 x 355,6 mm. Bandeja multipropósito: A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Declaración, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K, Ficha, Sobre (COM10, Monarch, C5, DL), Tamaños personalizados: mín. 76,2 x 127 mm, máx. 216 x 355,6 mm.		
Gramajes de papel	Casete (estándar y opcional): de 60 a 120 g/m ² Bandeja multipropósito: de 60 a 199 g/m ²		
Impresión a doble cara	A4, Legal, Carta, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Ministro Tamaño personalizado: mín. 210 x 279,4 mm máx. 216 x 355,6 mm		
CARACTERÍSTICAS GENERALES			
Requisitos eléctricos	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)		
Consumo eléctrico	Máximo: aprox. 1250 W Impresión activa: aprox. 480 W En espera: aprox. 6 W Modo de suspensión: aprox. 0,9 W Consumo eléctrico típico (TEC): 0,33 kWh/semana ⁸ Para obtener información detallada relativa a la normativa Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx		
Nivel de ruido	Presión sonora ³ : En funcionamiento: 54 dB En espera: inaudible ⁴ Potencia de sonido ⁵ : En funcionamiento: 68 dB En espera: inaudible ⁴	Notas: ⁽¹⁾ Se requiere suscripción a uniFLOW Online o a servicios en la nube de terceros. ⁽²⁾ Se requiere el accesorio de kit de impresión de códigos de barras E1E. ⁽³⁾ Emisión de ruido declarada de acuerdo con ISO 9296. ⁽⁴⁾ Inaudible significa que el nivel de presión sonora de la emisión para un espectador es inferior a la norma absoluta para ruido de fondo de acuerdo con la norma ISO 7779. ⁽⁵⁾ No se incluye el driver Canon PCL5e, sin embargo, los comandos PCL5e son compatibles con el dispositivo. ⁽⁶⁾ Solo distribución en línea. ⁽⁷⁾ Según la norma ISO/IEC 19752. ⁽⁸⁾ Según la versión 3.0 de ENERGY STAR® de EE. UU.	
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	i-SENSYS X 1440P: 438 x 373 x 312 mm i-SENSYS X 1440Pr: 401 x 373 x 250 mm		
Peso	i-SENSYS X 1440P: aprox. 9,2 kg i-SENSYS X 1440Pr: aprox. 8,8 kg		
Entorno operativo	Temperatura: de 10 a 30 °C (de 50 a 86 °F) Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa (sin condensación)		



Software y soluciones



Compatibilidad



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon.es

Spanish edition
© Canon Europa N.V., 2023