

Serie imageRUNNER ADVANCE C5500 ES

PROMUEVE TUS OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL CON DISPOSITIVOS MULTIFUNCIÓN A3 EN COLOR EFICIENTES Y FIABLES

PRINCIPALES OPCIONES DE CONFIGURACIÓN



FINALIZADOR DE CUADERNILLOS Y1 ES

- 2 bandejas, capacidad de 3250 hojas
- Grapado en esquina y doble de hasta 50 hojas (80 g/m²)
- Confección de cuadernillos de hasta 20 hojas y capacidad de plegado encuadernado sin grapar hasta 3 hojas (A3/A4R)
- Es compatible con grapado Eco de 4 hojas (80 g/m²) y grapado bajo demanda de 50 hojas (80 g/m²)
- Incluye la unidad de paso de búfer L1



FINALIZADOR GRAPADOR Y1 ES

- 2 bandejas, capacidad de 3250 hojas
- Grapado en esquina y doble de hasta 50 hojas (80 g/m²)
- Es compatible con grapado Eco de 4 hojas (80 g/m²) y grapado bajo demanda de 50 hojas (80 g/m²)
- Incluye la unidad de paso de búfer L1



IR ADV C5560i ES+



IR ADV C5560i ES



FINALIZADOR INTERNO H1 ES

- 2 bandejas, capacidad de 545 hojas
- Grapado en esquina y doble de hasta 50 hojas (80 g/m²)
- Es compatible con grapado Eco de 4 hojas (80 g/m²) y grapado bajo demanda de 40 hojas (80 g/m²)

Esta configuración se utiliza únicamente con fines ilustrativos. Para obtener una lista completa de las opciones y de la compatibilidad exacta, consulta el configurador de productos online.

Serie imageRUNNER ADVANCE C5500 ES

Canon

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageRUNNER ADVANCE C5500 ES

Número máximo de líneas de conexión	2	GESTIÓN DE SOFTWARE E IMPRESIÓN	
Velocidad del módem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	Seguimiento y generación de informes	Estándar: Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* Opcional: uniFLOW Online*
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG		
Resolución (ppp)	400 x 400 (ultrafina), 200 x 400 (superfina), 200 x 200 (fina), 200 x 100 (normal)	Herramientas de gestión remota	*Para obtener más información, consulta: uniFLOW Online Express , uniFLOW Online IWEMC eMaintenance Content Delivery System Network ScanGear
Tamaños de envío/recepción	Envío: A3, A4, A4R, A5* ¹ , A5R* ¹ , B4, B5* ² , B5R* ¹ Recepción: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ^{*1} Se envía como A4 ^{*2} Se envía como B4 corto	Software de escaneo	Herramienta de configuración del driver de Canon MEAP (plataforma de aplicaciones multifuncional integrada)
Memoria del FAX	Hasta 30 000 páginas	Herramientas de optimización	
Marcaciones abreviadas	Máx. 200	Plataforma	
Destinos/marcaciones de grupos	Máx. 199 marcaciones		
Difusión secuencial	Máx. 256 direcciones	Publicación de documentos	Opcional: Therefore™, Kofax Power PDF Advanced
Copia de seguridad de memoria	Sí		
Funciones de fax	Nombre del remitente (TTI), selección de línea telefónica (al enviar fax), envío directo, envío retardado, vista preliminar, aviso de trabajo hecho, informe de TX, interrumpir transmisión, difusión secuencial, envío de contraseña/dirección secundaria, buzón de correo confidencial, registro 2 en 1	CONSUMIBLES	
		Cartuchos de tóner	TÓNER C-EXV 51 TONER BK/C/M/Y TÓNER C-EXV 51L TONER C/M/Y TÓNER C-EXV 51 BK: 69 000 páginas TÓNER C-EXV 51 C/M/Y: 60 000 páginas TÓNER C-EXV 51L C/M/Y: 26 000 páginas (estimado con 5 % de cobertura)
ESPECIFICACIONES DE ALMACENAMIENTO		Rendimiento estimado del tóner	
Buzón de correo (número admitido)	100 buzones de entrada de usuario, 1 buzón RX en memoria, 50 buzones de fax confidencial Máximo 30 000 páginas almacenadas		
Espacio avanzado	Protocolo de comunicación: SMB o WebDAV PC cliente compatibles: Windows® 8.1/10/11 Conexiones simultáneas (máx.): SMB: 64, WebDAV: 3 Estándar: 16 GB	OPCIONES DE SALIDA	
Espacio de disco disponible para espacio avanzado		Finalizador interno	FINALIZADOR INTERNO HI ES Número de bandejas: 2 Capacidad de la bandeja A (superior): 45 hojas A4, B5, A5, A5R; 45 hojas A3, B4, A4R, B5R, SRA3 Capacidad de la bandeja B (inferior): 500 hojas A4, B5, A5, A5R; 250 hojas A3, B4, A4R, B5R, SRA3 Gramaje del papel: de 52 a 300 g/m² Posición de grapado: esquina, doble Capacidad de grapadora: grapado en esquina o doble grapa: A4/B5: 50 hojas (de 52 a 90 g/m²) A3/B4/A4R: 30 hojas (de 52 a 90 g/m²) Ecograpado: A3/A4/B4/B5: 5 hojas (de 52 a 64 g/m²) 4 hojas (de 65 a 81,4 g/m²) 3 hojas (de 81,5 a 105 g/m²)
Funciones de espacio avanzado:	Autenticación para inicio de sesión de espacio avanzado, función de ordenación, impresión de archivo PDF con contraseña, soporte de administrador de auditoría segura imageWARE, búsqueda, vista preliminar, administración de autenticación, abierto al público, URI TX, copia de seguridad/restauración Estándar: memoria USB	Finalizador grapador	Grapado bajo demanda: 40 hojas (80 g/m²) Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 466 mm x 525 mm x 225 mm Peso: aprox. 8,6 kg FINALIZADOR GRAPADOR Y1 ES (Incluye UNIDAD DE PASO DE BUFER LT) Número de bandejas: 2 Capacidad de la bandeja A (superior): 250 hojas A4, B5, A5, A5R; 125 hojas A3, B4, A4R, B5R, SRA3 Capacidad de la bandeja B (inferior): 3000 hojas A4, B5, A5, A5R; 1500 hojas A3, B4, A4R, B5R, SRA3 Gramaje del papel: bandeja superior de 52 a 256 g/m² Bandeja inferior: de 52 a 300 g/m²
Soporte de memoria		Finalizador de cuadernillos	Posición de grapado: esquina, doble Capacidad de grapadora: grapado en esquina o doble grapa: A4/B5: 50 hojas (de 52 a 90 g/m²) A3, B4, A4R: 30 hojas (de 52 a 90 g/m²) Ecograpado: A3/A4: 5 hojas (de 52 a 64 g/m²) 4 hojas (de 65 a 81,4 g/m²) 3 hojas (de 81,5 a 105 g/m²)
ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD			
Autenticación y control de acceso	Estándar: autenticación de usuario (inicio de sesión con foto, inicio de sesión con foto y PIN, inicio de sesión con tarjeta*), inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, inicio de sesión a nivel de función, inicio de sesión móvil, autenticación con ID de departamento (inicio de sesión con ID de departamento y PIN, inicio de sesión a nivel de función), uniFLOW Online Express (inicio de sesión con PIN, inicio de sesión con foto, inicio de sesión con foto y PIN, inicio de sesión con tarjeta, inicio de sesión con tarjeta y PIN, inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, inicio de sesión con ID de departamento y PIN, inicio de sesión a nivel de función), sistema de gestión de acceso (control de acceso) *Los lectores de tarjetas son opcionales, consulta los accesorios de hardware. Se requiere activación Opcional: impresión segura My Print Anywhere* *Requiere uniFLOW Online/UniFLOW		Grapa bajo demanda: 50 hojas (90 g/m²) Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 637 mm x 623 mm x 1142 mm (cuando la bandeja de extensión está extendida) Peso: aprox. 31 kg Nombre: FINALIZADOR DE CUADERNILLOS Y1 ES (Incluye UNIDAD DE PASO DE BUFER LT) Número de bandejas: 2 Capacidad de la bandeja A (superior): A4, B5, A5, A5R: 250 hojas; A3, B4, A4R, B5R, SRA3: 125 hojas Capacidad de la bandeja B (inferior): 3000 hojas A4, B5, A5, A5R; 1500 hojas A3, B4, A4R, B5R, SRA3 Gramaje del papel: bandeja superior de 52 a 256 g/m² Bandeja inferior: de 52 a 300 g/m²
Red	Estándar: filtrado de direcciones IP/MAC, IPSEC, comunicación cifrada TLS 1.3, SNMP v3.0, IEEE 802.1X, IPv6, autenticación SMTP, autenticación POP antes de SMTP, S/MIME		
Documento	Estándar: impresión segura, integración de Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, PDF cifrado, impresión segura cifrada, firma del dispositivo, marcas sobreimpresas protegidas con contraseña, impresión segura de uniFLOW* Opcional: firma de usuario,		
Dispositivo	*Requiere uniFLOW Online/UniFLOW Estándar: módulo de plataforma segura (TPM), bloqueo con contraseña de disco duro, borrado de unidad de disco duro, protección con contraseña de correo, cifrado de unidad de disco duro (AES de 256 bits/CBC, FIPS140-2 validado), Certificación de Common Criteria (DIN ISO 15408) Opcional: prevención de pérdida de datos* *Requiere uniFLOW Online/UniFLOW		
Gestión y auditoría de dispositivos	Contraseña del administrador, certificado digital y gestión de claves, registro de auditoría, registro de datos de imagen, configuración de política de seguridad		
ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES		ACCESORIOS DE HARDWARE	
Entorno operativo	Temperatura: de 10 a 30 °C (de 50 a 86 °F) Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa De 220 a 240 V, 50/60 Hz, 5 A	Lectores de tarjetas	Varios lectores de tarjetas disponibles, por ejemplo, MiCard Plus. Ponte en contacto con la oficina de Canon local para obtener más información.
Fuente de alimentación	Máximo: aprox. 1,8 kW Imprimiendo: aprox. 849 W o menos En espera: aprox. 67,9 W Modo de suspensión: aprox. 0,8 W ⁴ Complemento desactivado: aprox. 0,23 W Consumo eléctrico típico (TEC) ⁵ : 0,86 kWh		
Consumo eléctrico	*Según la versión 3.2 de ENERGY STAR de EE. UU.		
Niveles de ruido (blanco y negro/color)	Para obtener información detallada relativa a la normativa ErpLot6/26, visita: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/ Nivel de ruido (LwAd) ⁵ Activo (blanco y negro): 67,5 dB o menos, activo (color): 68,1 dB o menos, en espera: 40 dB o menos ⁶ Presión sonora (LpAm) ⁵ Posición del sujeto: Activo (blanco y negro): 49,6 dB o menos, activo (color): 50,2 dB o menos, en espera: 24 dB o menos ⁶		



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageRUNNER ADVANCE C5500 ES

OPCIONES DEL SISTEMA Y EL CONTROLADOR

Accesorios de impresión

CONJUNTO DE FUENTES INTERNACIONALES PLC A1: añade compatibilidad con PCL para Andale Mono WT J/K/S/T (japonés/coreano/chino simplificado/chino tradicional).

Opciones de envío

CONJUNTO DE FIRMA DIGITAL DE USUARIO DE ENVÍO UNIVERSAL CI: garantiza la autenticidad de un PDF/XPS identificando al usuario que envió el documento mediante una firma digital visible o invisible.

KIT UNIVERSAL PDF SEND TRACE & SMOOTH-A1: permite que el dispositivo cree y envíe PDF Trace & Smooth

Impresión de código de barras

KIT DE IMPRESIÓN DE CÓDIGOS DE BARRAS D1: permite imprimir códigos de barras 1D y 2D en la salida mediante la tecnología Jet Caps.

Accesorios para fax

PLACA DE FAX SUPER G3 ASI ER: añade la funcionalidad de fax. KIT DE FAX REMOTO A1: permite al dispositivo enviar y recibir faxes de otro dispositivo conectado con una tarjeta de fax.

OTRAS OPCIONES

Accesorios de grapador

GRAPA P1: para grapado (2 x 5000 uds.)
CARTUCHO DE GRAPAS Y1: para cosillo de cuadernillo (2 x 2000 unidades)
GRAPADOR INSTANTÁNEO B1

Otros

Película antimicrobiana: varias hojas diseñadas para ajustarse a los puntos de contacto más comunes de los dispositivos*.

*Se recomienda la aplicación por parte de un técnico de servicio

Notas a pie de página

^[1] Solo el finalizador de cuadernillos Y1.

^[2] Algunos tipos de papel vegetal no pueden utilizarse.

^[3] Lapso de tiempo entre el encendido del dispositivo y la activación de la tecla de inicio.

^[4] El modo de reposo de 0,8 W no está disponible en todas las circunstancias debido a determinados ajustes.

^[5] Emisión de ruido declarada de acuerdo con ISO 7779.

^[6] Datos tomados de la declaración ECO.

Software y soluciones



Certificaciones y compatibilidad



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon.es

Spanish edition
© Canon Europa N.V., 2022