

INTUITIVOS DISPOSITIVOS DE SOBREMESA A4 DE FUNCIÓN ÚNICA EN BLANCO Y NEGRO, DISEÑADOS PARA OFRECER UNA IMPRESIÓN EFICIENTE.

Crea flujos de trabajo perfectos con los intuitivos dispositivos A4 en blanco y negro de función única que ofrecen todas las funciones esenciales que necesitas para una impresión de sobremesa rápida y sin esfuerzo.

Serie imageFORCE 1440P



IMPULSA LA PRODUCTIVIDAD

Trabaja con eficiencia y ahorra tiempo gracias a las rápidas velocidades de impresión. El bajo tiempo de calentamiento del equipo y la alta velocidad de impresión te permiten obtener la impresión que necesitas en cuestión de segundos.

EXPERIENCIA DE USUARIO SENCILLA

Una interfaz de usuario intuitiva y un código QR que lleva a los usuarios a un manual online ayudan a ejecutar flujos de trabajo de impresión sin problemas.

GRAN SEGURIDAD

Protege los documentos, los dispositivos y las redes con una seguridad avanzada diseñada para simplificar la protección. Las herramientas integradas facilitan la gestión de la configuración. Security Settings Navigator también ayuda a minimizar la necesidad de asistencia del equipo informático.

MEJORA LA SOSTENIBILIDAD

Haz un esfuerzo consciente para proteger el medioambiente con dispositivos fabricados con plástico reciclado. Su bajo consumo de energía y su diseño compacto y ligero también contribuyen a reducir la huella de carbono.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageFORCE 1440P

UNIDAD PRINCIPAL	
Tipo de equipo	Impresión A4 láser en blanco y negro
Funciones principales	Impresión
Procesador	Procesador de núcleo único de 1,2 GHz
Panel de control	1440P: pantalla táctil LCD en color de 5" 1440Pr: pantalla LCD de 5 líneas, 3 indicadores LED, botones y teclado numérico de 10 teclas
Memoria	RAM: 1,0 GB
Almacenamiento	eMMC: 4 GB
Conexión de interfaz	RED Estándar: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T LAN inalámbrica (IEEE 802.11b/g/n) OTRAS Estándar: 1440P: 2 USB 2.0 (host), 1 USB 2.0 (dispositivo) 1440Pr: 1 USB 2.0 (host), 1 USB 2.0 (dispositivo)
Capacidad de alimentación de papel (A4, 80 g/m²)	Estándar: 250 hojas 1 bandeja multipropósito de 100 hojas 1 casete de papel de 550 hojas Máximo: 900 hojas (con módulo de alimentación de casete AH1)
Capacidad de salida de papel (A4, 80 g/m²)	150 hojas
Tipos de soportes admitidos	Bandeja multipropósito: fino, normal, reciclado, en color, grueso, bond, etiqueta, membrete, sobre Casete de papel: fino, normal, reciclado, en color, grueso, bond, membrete
Tamaños de soportes admitidos	Bandeja multipropósito: Tamaño estándar: A4, A5, A5R, A6, B5 Tamaño personalizado: de 76,2 x 127,0 mm a 216,0 x 355,6 mm Sobres: COM10 n.º 10, Monarch, DL, ISO-C5 Tamaño de sobre personalizado: de 76,2 x 127,0 mm a 216,0 x 355,6 mm Casete de papel: Tamaño estándar: A4, A5, A5R, A6, B5 Tamaño personalizado: de 105,0 x 148,0 mm a 216,0 x 355,6 mm
Gramajes de papel admitidos	Bandeja multipropósito: de 60 a 199 g/m ² Casete de papel: de 60 a 120 g/m ² Doble cara: de 60 a 120 g/m ²
Tiempo de calentamiento	14 segundos o menos Desde modo de reposo: 4 segundos o menos
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	1440P: 438 mm x 373 mm x 312 mm 1440Pr: 401 mm x 373 mm x 250 mm
Dimensiones de instalación (An. x Pr.)	1440P: 638 mm x 1081 mm 1440Pr: 601 mm x 1081 mm

Peso*	1440P: aprox. 10,2 kg 1440Pr: aprox. 9,8 kg
* incluido el tóner	
ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN	
Velocidad de impresión (BN y CL)	A una cara: hasta 40 ppm (A4), hasta 42 ppm (A5R), hasta 65,4 ppm (A5) A dos caras: hasta 33,6 ipm (A4)
Resolución de impresión (ppp)	Hasta 1200 x 1200
Lenguajes de impresión	Estándar: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3TM * Solo se admiten comandos. Se requieren controladores de otros fabricantes o impresión directa desde aplicación.
Impresión directa	1440P: tipos de archivos compatibles: PDF, TIFF/JPEG (desde memoria USB)
Impresión desde móviles y la nube	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online (solo 1440P), Universal Print
Impresión estándar de SO	Android/Windows® 10/Windows® 11/ Chrome OS/macOS (11.2.2 o posterior)/ iOS/iPadOS
Fuentes	Fuentes PS: 136 Roman Fuentes PCL: 93 Roman, fuentes de códigos de barras*1 *1 Se requiere el kit de impresión de códigos de barras DI opcional.
Funciones de impresión	Impresión segura, impresión segura cifrada, encabezado/pie de página, diseño de página, impresión a doble cara, tamaños de papel/orientaciones mezclados, ahorro de tóner, impresión de cartelería, fecha de impresión
Sistema operativo	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/ Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 o posterior) PCL: Windows® 10/11/Server2016/ Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/ Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 o posterior) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 o posterior) A junio de 2025
ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD	
Autenticación y control de acceso	Autenticación de ID de departamento (ID de departamento e inicio de sesión con PIN, inicio de sesión a nivel de función), uniFLOW Online/uniFLOW*1 (inicio de sesión con PIN, inicio de sesión con tarjeta, inicio de sesión con tarjeta y PIN) *1 Opcional (solo 1440P)
Seguridad de los documentos	Seguridad de impresión (impresión segura, impresión segura cifrada, impresión segura de uniFLOW*1) *1 Opcional (solo 1440P)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageFORCE 1440P

Seguridad de red	TLS 1.3, IPSec (FIPS140-3), autenticación IEEE802.1X, SNMPv3, funcionalidad de firewall (filtrado de direcciones IP/MAC), compatibilidad con WPA3 (Wi-Fi), activación/desactivación (aplicaciones de red, UI remota, interfaz USB), separación de puerto USB de la LAN
Seguridad del dispositivo	Función de ocultación de registro de trabajos, protección de la integridad del software MFP: verificación inicial del sistema (NIST SP800-193: protección), comprobación de la integridad del software MFP y la resistencia del firmware de plataforma: recuperación automática del sistema (NIST SP800-193: recuperación)
Gestión y auditoría de dispositivos	Contraseña de administrador, gestión de claves y certificado digital, cooperación con el sistema de auditoría de seguridad externo (gestión de eventos e información de seguridad), configuración de política de seguridad
ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES	
Entorno operativo	Temperatura: de 10 a 30 °C Humedad: del 20 al 80 % de HR (humedad relativa/sin condensación)
Fuente de alimentación	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo eléctrico	Máximo: aprox. 1250 W Impresión activa: aprox. 480 W Modo de reposo: aprox. 0,9 W Consumo eléctrico típico (TEC): 0,33 kWh/semana (230 V). Para obtener información detallada sobre la normativa Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Niveles de ruido	Presión sonora: En funcionamiento: 53 dB a doble cara/54 dB a una cara (blanco y negro) En espera: inaudible Potencia de sonido: En funcionamiento: 68 dB En espera: inaudible
Estándares	Blue Angel

CONSUMIBLES	
Cartuchos de tóner	TÓNER T13 (10 600 páginas*) *Basado en ISO/IEC 19752
GESTIÓN DE SOFTWARE E IMPRESIÓN	
Seguimiento y generación de informes	uniFLOW Online (solo 1440P)
Herramientas de gestión remota	iW Enterprise Management Console Servicio de supervisión
Herramientas de optimización	Herramienta de configuración del driver de Canon Biblioteca de aplicaciones (solo 1440P)
OPCIONES DE SUMINISTRO DE PAPEL	
Módulo de alimentación de casete AHI	Capacidad de papel: 550 hojas (80 g/m ²) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, en color, grueso, Bond, membrete Tamaño de papel: A4, A5, A5R, A6, B5 Tamaño personalizado: de 105,0 x 148,0 mm a 216,0 x 355,6 mm Gramaje del papel: de 60 a 120 g/m ²
ACCESORIOS DE HARDWARE	
Otros	Kit de complemento MiCard B1 (solo 1440P)
OPCIONES DE SISTEMA Y CONTROLADOR	
Accesorios de impresión	Kit de impresión de código de barras E1E

Serie imageFORCE 1440P



Certificaciones y compatibilidad



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon.es

Spanish edition
© Canon Europa N.V. 2025